

DIAMOND

INKS & TECHNOLOGY SUPPLIES



ADITIVO STRECH

Este aditivo es para mejorar la elongación de las tintas plastisoles en prendas de alta elasticidad de aplicaciones en Lycra, Spandex y otros fabricados elásticos.

APLICACIÓN

Es especialmente diseñada para ser mezclada un 10% a 20% en tintas plastisol Diamond o cualquier plastisol deseado dependiendo la mezcla y fibra de la tela

CARACTERÍSTICAS

Alta elongación
Buena Adherencia
Rápido presecado

RECOMENDACIONES

Antes de ejecutar cualquier producción hacer pruebas para verificar la idoneidad y ajuste de todas las variables de la estampación.

Notas Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, es conveniente que el impresor lleve a cabo sus propios controles de calidad y ensayos de aplicación. Se recomienda almacenar las tintas bajo techo y a una temperatura que no exceda los 30°C. Cualquier duda respecto al uso, aplicación y resistencia de nuestros productos favor de consultar al Departamento Técnico, e-mail:diamondscreenprint@gmail.com



EXCELENTE CURADO



BUENA ENLARGACIÓN



EXCELENTE ELASTICIDAD

RECOMENDACIONES

Descripción del Producto
Código 22098952

Aplicación Serigrafía
Categoría Plastisol

Sustrato(s)
algodón /mezcla / poliéster
Se recomienda su uso 12 meses
antes

Certificado(s) Bureau veritas

Fijado:
Temperatura 160 °C
Tiempo 20 segundos
Rasero:
Dureza Perfil
Tipo 70
Rectangular Poliuretano
Pantalla:
Malla 43 a 120
listo para mezclar

Aditivos: Ninguno aplicar en mezcla con
plastisol

Espesante
Polvo blanquizo para
espesar el plastisol.

Almacenamiento:
Notas Conservar en ambiente
fresco y seco de 18°C a
35°C (65°F a 95°F).
Mantener cerrado el
envase para prevenir el
secado y/o la
contaminación.